



IDIS SUPER 4K комплексное решение

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы | IDIS 4K видеокамеры

Комплексное решение IDIS 4K позволит создать завершенную систему с высочайшей производительностью, спроектированную, разработанную и изготовленную на едином заводе. IDIS обеспечивает более четкое и точное видеонаблюдение для детального анализа.

- Экономическая выгода
- Надежность и защищенность
- Стандарты будущего

Устранит дополнительные затраты на обеспечение совместимости и подключение между устройствами.

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы более безопасны и надежны, чем решения на базе Windows.

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы позволяют записывать видео в разрешении до 8K (до 35 Мп!) при использовании кодака H.265.

IDIS 4K



Что же представляет из себя комплексное 4K решение от IDIS?

Завершенное 4K решение

Готовое решение для системы 4K

От записи видеопотока до просмотра архива, система IDIS 4K делает возможной работу с изображениями ультравысокого разрешения.

Простая настройка

Просто подключите и все готово!

Простота настройки уровня plug-and-play и автоматическое получение всех сетевых настроек делает систему от IDIS быстрой и простой в настройке.

Экономическая эффективность

Экономия на оборудовании и установке

Легко устанавливаемая и настраиваемая система от IDIS подтверждает малую совокупную стоимость владения, благодаря отсутствию затрат на обслуживание и лицензирование.

Стабильность и защищенность

Надёжность, основанная на запатентованных технологиях

Ряд собственных запатентованных технологий делают решения IDIS надёжными и отказоустойчивыми, позволяя им находить применение в критически важных системах.

Обеспеченность на будущее

Гибкость для масштабирования и расширения

Комплексное решение IDIS 4K находит применение на объектах самого разного типа и любого масштаба, обеспечивая совместимость на будущее.

IDIS 4K видеорегистраторы с поддержкой H.265

Высочайшая производительность и надёжность

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы позволяют одновременно осуществлять просмотр прямой трансляции, запись, просмотр архива, получать доступ с мобильных устройств и выполнять резервное копирование архива видео и аудио данных.



FullHD разрешение умноженное на 4

IDIS 4K сетевой видеорегистратор полностью оптимизирован для стабильной и высокопроизводительной работы всех сетевых устройств, обеспечивая запись и отображение прямой трансляции в 4K.



Поддержка 4K видеовыхода

IDIS 4K сетевые видеорегистраторы поддерживают подключение 4K мониторов с частотой 60 Гц, что необходимо для одновременной записи и отображения в 4K.



Отсутствие настроек

DirectIP 4K сетевые видеорегистраторы используют целый набор передовых технологий, что обеспечить для пользователя небывалую простоту установки, которая устраняет необходимость затрат на внедрение и пусконаладку системы.



H.265 снижает на 50% требуемый объем хранилища

Используя передовой кодек H.265, IDIS 4K сетевые видеорегистраторы позволят вам получить выгоду до 50% по сравнению с кодеком H.264.



Мгновенное воспроизведение

Гибкий функционал в бесплатном программном обеспечении IDIS Center позволяет моментально воспроизводить архив интересующей камеры, за предшествующий период времени.

IDIS 4K видеокамеры

Мощь в деталях

IDIS 4K видеокамеры обеспечивают покрытие обширных территорий и кристально чистое изображение.

Четырехкратное увеличение покрытия по сравнению со стандартным FullHD 1080p

Одна 4K UHD видеокамера с разрешением 3840x2160p позволит организовать наблюдение за областью, для которой потребовалась бы установка 4 стандартных FullHD камер.



Наблюдение на объектах с критичной важностью

Способность идентифицировать людей и объекты при обнаружении малейшего движения, которое может расцениваться как подозрительное, делает комплексные решения 4K IDIS идеальной для объектов с повышенными требованиями к безопасности, таких как стадионы или аэропорты.



Кристальная четкость изображения

IDIS 4K видеокамеры позволяют использовать цифровой зум без потери детализации.

DirectIP 4K видеорегистраторы серии 2400 / 2300 с поддержкой H.265 серии DR-2400 / DR-2300



DR-2404P

- Суммарная скорость вход. потока 160Мбит/с
- Запись до 120 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 120 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
- Поддержка RAID 1
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-2304P

- Суммарная скорость вход. потока 160Мбит/с
- Запись до 120 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 120 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
- Поддержка RAID 1
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-2308P

- Суммарная скорость вход. потока 230Мбит/с
- Запись до 240 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 240 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 8-канальный PoE коммутатор
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-2316P

- Суммарная скорость вход. потока 300Мбит/с
- Запись до 480 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 480 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 8-канальный PoE коммутатор
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DirectIP 4K видеорегистраторы серии 6300 с поддержкой H.265 серия DR-6300



DR-6308P(-S)

- Суммарная скорость входящего потока 230Мбит/с
- Запись до 240 кадров/с качества Full HD
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 240 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 8-канальный PoE коммутатор
- Расширяемое до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-6316PS(-S)

- Суммарная скорость входящего потока 300Мбит/с
- Запись до 480 кадров/с качества Full HD
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 480 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 16-канальный PoE коммутатор
- Расширяемое до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-6332PS(-S)

- Суммарная скорость входящего потока 350Мбит/с
- Запись до 960 кадров/с качества Full HD
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 960 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP камерами
- Встроенный 16-канальный PoE коммутатор, расширяемый до 32 каналов, используя DirectIP™ PoE коммутатор
- Расширяемое до 176ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DirectIP 4K видеорегистраторы серии 8400 / 8300 с поддержкой H.265 серии DR-8400 / DR-8300



DR-8416

- Суммарная скорость входящего потока 230Мбит/с
- Запись до 480 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 480 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP
- Расширяемое до 192ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1, 5, 6, 10
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-8432(D)

- Суммарная скорость входящего потока 370Мбит/с
- Запись до 960 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 960 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP
- Расширяемое до 192ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1, 5, 6, 10
- Двойной блок питания, только для модели DR-8432D
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-8364

- Суммарная скорость входящего потока 900Мбит/с
- Запись до 1920 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 1920 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP
- Расширяемое до 192ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1, 5, 10
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

DR-8364D

- Суммарная скорость входящего потока 900Мбит/с
- Запись до 1920 кадров/с качества 4K
- Поддержка кодека H.265 / H.264
- Поддержка UHD дисплея
- Отображение видео до 1920 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP
- Расширяемое до 192ТБ хранилище с использованием eSATA
- Поддержка RAID 1, 5, 10
- Двойной блок питания, только для модели DR-8364D
- Поддержка камер сторонних производителей (Axis, Panasonic, ONVIF)

4K корпусная камера

DC-B1803



- Простая установка с DirectIP NVR
- Матрица 1/2.3" CMOS
- 8Мп (3840 x 2160) - 30 кадров/с
- Объектив: опционально (С/СS-резьба)
- Поддержка MicroSD, SDHC, SDXC (до 2ТБ)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Поддержка ONVIF
- Управление диафрагмой P-Iris

4K цилиндрическая камера

DC-T1833WHR



- Простая установка с DirectIP NVR
- 8Мп (3840 x 2160) - 30 кадров/с
- Моторизованный трансфокатор(f=3.6 - 9.8мм)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP66
- Встроенный обогреватель
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- ИК подсветка (дистанция: 30 м., 10 светодиодов)
- Управление диафрагмой P-Iris
- Поддержка ONVIF

4K купольная камера

DC-D3C33HRX



- Простая установка с DirectIP NVR
- 12Мп (4000 x 3000) - 30 кадров/с
- Моторизованный трансфокатор (f=4.5 - 10мм)
- Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
- Встроенный обогреватель
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- True WDR 120 дБ
- ИК подсветка (дистанция: 30 м., 6 светодиодов)
- Поддержка ONVIF

4K цилиндрическая камера

DC-T3C33HRX



- Простая установка с DirectIP NVR
- 12Мп (4000 x 3000) - 30 кадров/с
- Моторизованный трансфокатор (f=4.5-10мм, F1.6-2.6)
- Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
- Встроенный обогреватель
- Питание по PoE IEEE 802.3af Класс 4 (включая встроенный обогреватель)
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- True WDR 120 дБ
- ИК-подсветка (Дальность до 50м)
- Поддержка ONVIF

4K fisheye камера

DC-Y3C14WRX



- Простая установка с DirectIP NVR
- 12MP (3200 x 2944)
- Фиксированное фокусное расстояние (f= 1.98мм, F2.8)
- Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Антивандальное исполнение IK10/ Класс защиты IP67
- PoE (IEEE 802.3af класс 3), 12В постоянного тока,
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- TrueWDR 120 дБ
- ИК подсветка (дистанция: 15 м., 6 светодиодов)
- 6 типов девааринга
- Поддержка ONVIF

4K поворотная PTZ камера

DC-S3883HRX



- Простая установка с DirectIP NVR
- 8Мп (3840 x 2160) - 60 кадров/с
- Объектив с 31-кратным оптическим увеличением и автофокусом
- Поддержка карт памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб)
- Двухнаправленное аудио
- Тревожный Вход/Выход
- Антивандальное исполнение IK10 / Класс защиты IP66
- Встроенный обогреватель
- Питание по PoE (IEEE 802.3bt/PoE Injector), 24В переменного тока
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- TrueWDR 120 дБ
- Стабилизатор изображения с механическим гиродатчиком
- ИК подсветка (дистанция 200 м., 2 ИК-прожектора)
- Поддержка ONVIF



IDIS Russia

Москва, ул. 2-я Магистральная, дом 8А, стр.1, Бизнес Парк "Олимп"
тел.: +7 (495) 369-25-20, e-mail: idis@idisglobal.ru