



IDIS DirectView™

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ МОНИТОРЫ IDIS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОСТЕН

LED ПОДСВЕТКА
ШИРОКИЙ УГОЛ ПРОСМОТРА
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
УЛЬТРАТОНКАЯ РАМКА
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ VW-F551	МОДЕЛЬ SM-U841
ВИДЕО		
Диагональ	55 дюймов	84 дюйма
Максимальное разрешение	Full HD (1920 x 1080)	UHD (3840 x 2160)
Технология	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)
Антибликовое покрытие	Да	Да
Размер пикселя	0.63 мм (Гор.) x 0.63 мм (Верт.)	0.4845 мм x 0.4845 мм
Яркость	500 кд/см2	250 кд/см2
Контрастность	1400:01:00	750:01:00
Соотношение сторон	16:09	16:09
Угол обзора (Гор./Верт.)	178°/178°	178/178 °
Цветопередача	1.06 миллиарда цветов	1.06 миллиарда цветов
Время отклика	12 мс	8 мс
Частота обновления	60 Гц	120 Гц
ИНТЕРФЕЙСЫ		
HDMI вход	1	2 (HDMI 1.4)
Dysplay порт	1/1	1 (1.1a)
VGA вход	1	1
DVI вход	1	1
Аудио вход	-	1 (3.5 разъем «джек»)
Аудио выход	-	1 (3.5 разъем «джек»)
BNC видеовход	1	-
RS232	1	1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Внешние размеры (Ш x В x Г)	1214.4 мм x 684.2 мм x 86 мм	1910 x 1102 x 90.5 мм
Вес	24 кг	68 кг
Материал/Цвет	Металл/Черный	Металл/Черный
Гарантия	3 года	3 года
Наработка на отказ	60 000 часов	50 000 часов
Питание	AC 110-127В, 220-240В 50/60 Гц	AC 100 - 240В 50/60Гц
Мощность	240 Вт	500 Вт
Режим энергосбережения	Да	Да
Рабочая температура	От 5°C до +35°C	От 0° С до +40° С
Температура хранения	От 0°C до +40°C	От -20°C до +60°C
Встроенные динамики	-	Да (2 x 10 Вт)
Дистанционное управление	Да	Да
Размер кронштейна VESA	600 мм x 400 мм / винт M8	600 x 600 мм/винт M8
УПРАВЛЕНИЕ		
ИК-датчик (для дистанционного управления)	Встроенный	Съемный
Последовательный порт	RS232-C, последовательное подключение	-
USB	Для обновления прошивки	Нет



= 3.6 мм

DirectView™ VW-F551

Full-HD UNB Video Wall Monitor

Профессиональные Full HD мониторы 55" для создания видеостен с ультратонкой рамкой – 1,8 мм и встроенным контроллером.

Модель монитора DirectView VW-F551 для построения видеостен была специально создана для мониторинговых центров видеонаблюдения и отвечает последним требованиям безопасности.

Монитор имеет самую узкую в мире рамку, которая позволяет создать бесшовный экран с непревзойденным качеством изображения.

55-дюймовая ЖК-панель качества Full HD S-IPS, оснащенная новейшей энергосберегающей LED подсветкой, обеспечивает исключительную надежность непрерывного использования 24/7.

DP 1.2 для последовательного подключения позволяет объединить в один экран до 100 мониторов без дополнительного оборудования.



DirectView™ SM-U841

4K UHD Surveillance Monitors

Профессиональные мониторы 84" ультравысокой четкости созданы специально для решения различных задач в области видеонаблюдения.

Благодаря UHD разрешению (3840 x 2160 пикселей) и последним S-IPS технологиям с LED подсветкой, DirectView мониторы демонстрируют реалистичные цвета и исключительные детали изображения с углом обзора 178° на широкоформатном S-IPS LCD экране.

Исключительно тонкий и прочный алюминиевый корпус SM-U841 позволяет экономить пространство и продлить срок службы в жестких условиях эксплуатации.

Разработанные и спроектированные специально для непрерывного пользования DirectView мониторы от IDIS обеспечивают непревзойденную производительность, более долгий срок службы, экономичное техническое обслуживание и низкое потребление энергии.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОНИТОРОВ IDIS

ШИРОКИЙ УГОЛ ПРОСМОТРА

DirectView мониторы позволяют получать яркое и четкое изображение с любого ракурса просмотра, сохраняя высокую точность цветопередачи, коэффициент контрастности.

LED ПОДСВЕТКА

DirectView мониторы оснащены новейшей энергосберегающей LED подсветкой за счет чего мониторы меньше нагреваются, что продлевает срок их службы.

БОЛЕЕ 50 000 ЧАСОВ В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

LED подсветка обеспечивает энергосбережение до 30% по сравнению с ЖК мониторами, снижая стоимость энергопотребления и продлевая срок службы мониторов до 50000 часов, что составляет более 5 лет непрерывной работы.

УЛЬТРА ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

По сравнению с Full HD мониторами, новая модель SM-U481 предоставляет наблюдателю максимальное погружение в детали, что особенно необходимо в экстренных ситуациях. DirectView UHD мониторы обеспечивают максимальный объем визуальной информации и повышенную четкость изображения.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Монитор SM-U481 на 30% тоньше обычных широкоформатных ЖК дисплеев, что обеспечивает большее пространство в мониторинговых зонах.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИНТЕРФЕЙСОВ

В мониторах SM-U481 представлен широкий спектр интерфейсов, включая HDMI, DP, VGA, DVI-D с, аудио вход/выход, RS232 и USB.

АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

DirectView мониторы оснащены антибликовым покрытием для уменьшения эффекта зеркального отражения и улучшения просмотра в сложных условиях освещения.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В комплектацию с DirectView мониторами входит полнофункциональный пульт дистанционного управления, что обеспечивает легкую настройку и эксплуатацию.

